

ANZAHL DER FÄDEN	2/3/4 Faden
NADELN	1/2 Nadeln
NADELSYSTEM	ELx705
STICHLÄNGE	max. 5 mm
ÜBERSTICHBREITE	max. 7 mm
NÄHFUSSLÜFTUNG	Lüftung in 2 Stufen, max. 4,5 mm
NÄHGESCHWINDIGKEIT	bis 1300 Stiche/min
LED-LICHT	ja
NÄHTISCH	optional
MAßE (B x H x T)	308 x 311 x 287 mm
GEWICHT (NUR MASCHINE)	6,4 kg

Fazit

Die JUKI MO-80CB lässt jedes „Nähherz“ höher schlagen. Sie ist einfach zu bedienen und man hat großen Spaß seine Nähprojekte zusammen zu nähen und gleichzeitig zu versäubern.



Leistungsstarke Overlock
womit die Kreativität Spaß macht

MO-80CB



4-Faden-Overlock

robuste Naht zum Versäubern und Zusammennähen sämtlicher Materialien, besonders von dehnbaren Stoffen

2-Faden-Flatlock schmal

zum Zusammennähen und Säumen von elastischen Materialien und als Dekonaht

2-Faden-Flatlock breit

zum Zusammennähen und Säumen von elastischen Materialien, extrem dehnbare Naht, besonders geeignet für Sportbekleidung und Unterwäsche

3-Faden-Overlock schmal

garntrennende Versäuberungsnaht für alle Materialien

3-Faden-Overlock breit

ideale Versäuberungsnaht für alle Stoffe

3-Faden-Flatlock

zum Versäubern und Zusammennähen von mittelschweren und dehnbaren Materialien, dekorativer Kantenabschluss

3-Faden-Rollsäum

dekorativer Kantenabschluss besonders für leichte bis mittelschwere Stoffe

JUKI®

Röhrsdorfer Allee 14 | 09247 Röhrsdorf
E-Mail: info@juki-naehmaschinen.de | www.juki-naehmaschinen.de
Sie finden JUKI Nähmaschinen auch auf:

Consuendi GmbH, Nordstraße 31, 09247 Chemnitz, Germany | Bilder © Consuendi GmbH, marina_dikh (214904202) – stock.adobe.com, artjafara (250201016) – stock.adobe.com, Pixel-Shot (321949681) – stock.adobe.com | Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Version 03/2020

Entdecken Sie Ihre Nähmaschine auf: www.juki-naehmaschinen.de

Wichtige Funktionen im Überblick

Manuelle Fadenspannung

Passen Sie die Fadenspannung nach Belieben Ihrem Nähprojekt an.

2-Faden Konverter (Obergreiferabdeckung)

Durch den im Lieferumfang enthaltene 2-Fäden Konverter können Sie ganz einfach mit 2-Fäden nähen.

Rollsaumeinstellung

Um einen Rollsaum zu nähen, schieben Sie den Schieber für die Kettelzunge zurück.

Schnittbreitenverstellung

Schmalere oder breitere Nähte? Hierzu einfach die Schnittbreitenverstellung verwenden, eine Skala hilft die richtige Schnittbreite zu finden.

Freiarm

Durch eine einfache Handhabung können Sie bei der Maschine den Freiarm nutzen und rund geschlossene Sachen wie Ärmel oder Hosensäume hervorragend nähen.

Abfallbehälter

Er ist schnell angebracht und sorgt für Ordnung am Platz.

Sie möchten ein hervorragendes Nähergebnis?

Ein neues Feature bei dieser Overlock-Maschine ist der Freiarm. So können Sie nun ohne Probleme Ärmel, Säume oder Hosenbeine nähen. Die MO-80CB überzeugt durch Ihre Laufruhe und einfache Handhabung. Hier hat alles seinen Platz: sämtliches Zubehör befindet sich perfekt verstaut in der Vorderklappe der Maschine. Eine kleine, aber feine Bereicherung an dieser Maschine ist der im Lieferumfang enthaltene Abfallbehälter. Garnrest und Stoffabschnitte fallen sofort während des Nähvorgangs in den Abfallbehälter. Ihre Arbeitsfläche bleibt so stets sauber und übersichtlich. Überzeugend ist auch das LED-Licht: so ist ihr Arbeitsbereich perfekt ausgeleuchtet. Sie möchten die Bequemlichkeit einer einfach zu handhabenden Overlock-Maschine? Die Juki MO-80CB erfüllt all diese Anforderungen

JUKI – KOMPAKT,
TOP PREISLEISTUNGSVERHÄLTNIS
UND QUALITÄT!

Stichlängenverstellung

Kürzere oder längere Stiche, die Stichlänge kann stufenlos zwischen 1 mm und 4 mm eingestellt werden. Benutzen Sie die außen befindlichen Bedienknöpfe dazu.

Differenzialtransport

Der Differenzialtransport verhilft Ihnen zu einem perfektem Stofftransport bei elastischen Stoffen.

Einfädelhilfe Untergreifer

Dank dieser kleinen Hilfe wird auch das Einfädeln des Untergreifers sehr vereinfacht.

Ober- und Untergreifer

Leicht und schnell Einfädeln, folgen Sie einfach den Einfädelpunkten

Zubehörfach

Lästiges Suchen nach dem Zubehör Ihrer Overlock-Maschine ist vorbei. Alles befindet sich gut sortiert an seinem Platz.

